



COLORVOX 203X

Polimer Modifiyeli Premium Derz Dolgu Harcı



WhatsApp Uyg. Video

Özellikleri

- Kolay hazırlanır ve uygulanır
- Pürüzsüz yüzey sağlar
- Çatlama yapmaz.
- Aşınmaya dayanıklıdır



TS EN 13888 CG1 Sınıfına Uygundur.
C: Çimento Esaslı
G: Derz Dolgu
1: Standart Performans

Ürün Tanımı

TS EN 13888, Sınıf CG1 Uygundur. Elastikiyet özelliği olan yüksek stabiliteye sahip, geniş uygulama seçeneği olan derz dolgu malzemesidir.

Yüzey Hazırlığı

- Yüzey düzgün, temiz ve sağlam olmalı, yüzeyin üzerinde bulunan ince sıvalar kazınarak tamamen temizlenmelidir.
- Gözenekli yüzeyler ıslatılmalı ve yüzey nemli kalacak şekilde su tabakası yok olana kadar beklenmelidir.

Kullanım Alanları

- Hareketli zeminlerde, ani ısı değişimine maruz kalan yüzeylerde
- Fabrika yapılarına, alt ve üst geçitlerde, insan sirkülasyonunun fazla olduğu yerlerde
- Titreşime maruz kalan mekanlarda seramik, fayans, mermer, ve diğer dolar taşların derz boşluklarının doldurulmasında kullanılır.

Depolama

- En fazla 10 kat istifli, kuru ortamda depolanmalıdır.

Ambalaj

- 20 Kg kraft torba.

Görünümü

- Beyaz veya Silver Gri renkli toz

Raf Ömrü

- Açılmamış ambalajın'da kuru ortamda 12 ay

Tane Boyutu

- 0-100 Mikron

Uygulama

- Ortalama 4 - 5 lt su ile 20 kg'lık derz dolgusu düşük devirli bir mikser ile içerisinde topak kalmayacak şekilde iyice karıştırılır.
- 10 dakika dinlendirildikten sonra tekrar karıştırılan harç kullanıma hazırdır.
- Derz boşlukları toz, kir, döküntü vb. etmenlerden temizlenir.
- Harç, kauçuk mala yardımı ile sürüldükten sonra, lastik çek-pas ile düzeltilir.
- Uygulamadan 2 saat sonra nemli sünger ile yüzeydeki derzler temizlenir.
- Zemin 24-48 saat sonra kullanıma açılabilir.

Coverage
1000-1200 sq ft

Tüketim
100-120 m²

Tile Size
24"x24"x3/8"

Fayans Ölçüsü
(61x61x1 cm)

Karışım Oranları

Temiz ve yuvarlak formlu bir kaba 4 - 5 Lt temiz su konulur, 20 kg lık toz ürün yavaş yavaş ilave edilerek, topak kalmayacak şekilde, homojen bir görüntü oluncaya dek karıştırılmalıdır. Karışım düşük devirli mikser yardımıyla yapılmalıdır. Taze harç 5 dk. Dinlendirildikten sonra, uygulama öncesinde tekrar karıştırılmalıdır.





COLORVOX 203X

Polimer Modifiyeli Premium Derz Dolgu Harcı

Beyaz		
Saten Gri		
BARCODE	ITEM NO	TYPE
643845888374	GT8374	203X White
643845888459	GT8459	203X Silver Gray

KARO EBATI	DERZ GENİŞLİĞİ						
	Width x Length x Thickness	1/16" (1.6 mm)	1/8" (3 mm)	3/16" (4.8 mm)	1/4" (6.3 mm)	3/8" (9.5 mm)	1/2" (13 mm)
1" x 1" x 1/4" (2.5 x 2.5 x .64 cm)	106 ft ² 10 m ²	60 ft ² 6 m ²	44 ft ² 4 m ²	36 ft ² 3 m ²	30 ft ² 3 m ²	26 ft ² 2 m ²	
2" x 2" x 1/4" (5 x 5 x .64 cm)	200 ft ² 19 m ²	106 ft ² 10 m ²	75 ft ² 7 m ²	60 ft ² 6 m ²	44 ft ² 4 m ²	36 ft ² 3 m ²	
3" x 3" x 1/4" (7.6 x 7.6 x .64 cm)	293 ft ² 27 m ²	152 ft ² 14 m ²	106 ft ² 10 m ²	82 ft ² 8 m ²	60 ft ² 6 m ²	47 ft ² 4 m ²	
4.25" x 4.25" x 1/4" (10.8 x 10.8 x .64 cm)	411 ft ² 38 m ²	212 ft ² 20 m ²	144 ft ² 13 m ²	111 ft ² 10 m ²	78 ft ² 7 m ²	62 ft ² 6 m ²	
6" x 6" x 1/4" (15.2 x 15.2 x .64 cm)	575 ft ² 53 m ²	293 ft ² 27 m ²	200 ft ² 19 m ²	153 ft ² 14 m ²	106 ft ² 10 m ²	83 ft ² 8 m ²	
8" x 8" x 3/8" (20.3 x 20.3 x 1 cm)	508 ft ² 47 m ²	258 ft ² 24 m ²	174 ft ² 16 m ²	133 ft ² 12 m ²	92 ft ² 9 m ²	71 ft ² 7 m ²	
12" x 12" x 3/8" (30.5 x 30.5 x 1 cm)	759 ft ² 70 m ²	384 ft ² 36 m ²	258 ft ² 24 m ²	195 ft ² 18 m ²	133 ft ² 12 m ²	101 ft ² 9 m ²	
16" x 16" x 3/8" (40.6 x 40.6 x 1 cm)	1,009 ft ² 94 m ²	510 ft ² 47 m ²	342 ft ² 32 m ²	258 ft ² 24 m ²	174 ft ² 16 m ²	133 ft ² 12 m ²	
18" x 18" x 3/8" (45.7 x 45.7 x 1 cm)	1,134 ft ² 105 m ²	571 ft ² 53 m ²	384 ft ² 36 m ²	289 ft ² 27 m ²	195 ft ² 18 m ²	149 ft ² 14 m ²	
20" x 20" x 3/8" (50.8 x 50.8 x 1 cm)	1,260 ft ² 117 m ²	633 ft ² 59 m ²	425 ft ² 39 m ²	321 ft ² 30 m ²	216 ft ² 20 m ²	164 ft ² 15 m ²	
24" x 24" x 3/8" (61 x 61 x 1 cm)	1,510 ft ² 140 m ²	759 ft ² 70 m ²	508 ft ² 47 m ²	384 ft ² 36 m ²	258 ft ² 24 m ²	195 ft ² 18 m ²	
6" x 24" x 3/8" (15.2 x 61 x 1 cm)	609 ft ² 57 m ²	308 ft ² 29 m ²	208 ft ² 19 m ²	158 ft ² 15 m ²	108 ft ² 10 m ²	83 ft ² 8 m ²	
12" x 24" x 3/8" (30.5 x 61 x 1 cm)	1,009 ft ² 94 m ²	508 ft ² 47 m ²	342 ft ² 32 m ²	258 ft ² 24 m ²	174 ft ² 16 m ²	133 ft ² 12 m ²	
6" x 36" x 3/8" (15.2 x 91.4 x 1 cm)	652 ft ² 61 m ²	330 ft ² 31 m ²	223 ft ² 21 m ²	169 ft ² 16 m ²	115 ft ² 11 m ²	88 ft ² 8 m ²	
9 x 36" x 3/8" (22.9 x 91.4 x 1 cm)	909 ft ² 84 m ²	459 ft ² 43 m ²	308 ft ² 29 m ²	233 ft ² 22 m ²	158 ft ² 15 m ²	120 ft ² 11 m ²	
12" x 48" x 3/8" (30.5 x 122 x 1 cm)	1,209 ft ² 112 m ²	609 ft ² 57 m ²	408 ft ² 38 m ²	308 ft ² 29 m ²	208 ft ² 19 m ²	158 ft ² 15 m ²	

Teknik Özellikler

23°C ve %50 Bağıl Nem

Uygulama Bilgileri

Uygulama Sıcaklığı	(+5°C) - (+35°C)
Karışım Oranı	4 - 5 lt su / 20 kg toz
Kap Ömrü	1saat
Kullanıma Alma Süresi	1 gün

Performans Bilgileri

Eğilme Mukavemeti	(EN 12808-3)
Donma-Cozunme çevriminden sonra Eğilme Muk. (EN 12808-3)	≥ 2,5 N/mm ²
Basma Mukavemeti (EN 12808-3)	≥ 2,5 N/mm ²
Donma-Cozunme çevriminden sonra Basma Muk. (EN 12808-3)	≥ 15 N/mm ²
Aşınma Mukavemeti (EN 12808-2)	≤ 1000 mm ³
Buzülme (EN 12808-4)	≤ 3 mm/m
Su Emme 30 dk. / 4 saat (EN 12808-5)	≤ 5 g / ≤ 10 g
Sıcaklık Dayanımı	(-30°C) - (+80°C)

Dikkat!

- +5°C'nin altında ve +35°C'nin üzerindeki sıcaklıklarda uygulamadan kaçınınız.
- Harca katılan su miktarına dikkat ediniz.
- Kullanma süresi geçmiş harca kesinlikle toz ve su ilavesi yapmayınız.

Güvenlik

- R41** Ciddi göz hastalıkları tehlikesi Krom VI içerir. Alerjik tepkime gerçekleşebilir.
- R43** Cilt ile temasta hassasiyet oluşturabilir.
- Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.
- S22** Tozları solumayın.
- S24/25** Göz ve cilt temasından sakının.
- S26** Göz ile temasında direk bol su ile yıkayın ve doktora başvurun.
- S37/39** Yutulması halinde direk doktora başvurun, ürün kabını ve etiketi gösterin

- Belirtilen süreler 20 °C yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir, düşük ısıda süre uzar, yüksek ısıda süre kısalır.,
- Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından VOX Yapı Kimyasalları San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir.

VOX YAPI KİMYASALLARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Hacı Yusuf Mescit Mh, Hilal Cd. No: 100/1 42030 Karatay / KONYA / TURKEY

+90 532 111 0 869 info@voxyk.com

Zhejiang / CHINA
+86 189 5849 3722
info@voxyk.com

Antwerpen / BELGIUM
+32 3 830 1016
info@voxyk.com

Houston / USA
+1 713 307 54 91
info@voxychem.com

Florida & East Coast / USA
+1 407 342 33 39
info@voxyk.com

Erbil / IRAQ
+90 530 244 97 66
info@voxyk.com

Libya / BAYDARSAN
+90 532 603 01 79
info@voxyk.com

France / STONE
+33 6 48 065821
info@voxyk.com



WhatsApp



Uyg. Video



Web Site